

1. Motorafdekplaat verwijderen:

Controleer eerst, of de Motor afdekplaat geschroefd of geklemd is ! Bij een geschroefde motorafdekplaat bevinden de drie moeren zich onder 3 plastic dopjes welke zich in de afdekplaat bevinden.

2. Stekker brandstof temperatuursensor zoeken en los maken:

Zoek de hier onder afgebeelde stekker in het voertuig Op. Vervolg daarvoor eenvoudig de weg van de Brandstofleiding tussen het brandstoffilter en de motor . Bij T5 bevindt zich deze stekker achter de witte bol van de koelvloeistof. PAS OP de stekker van de koelvloeistofmeter past ook, maar dus deze niet aansluiten (alleen T5)

Maak dan de stekker voorzichtig los door de stekker aan het lipje omhoog te drukken en licht naar beneden te duwen, waarna je de stekker uit elkaar kan halen.



(Kijk vooral even in de stekker die aan de powerbox zit, je ziet dan hoe de vergrendeling werkt)

Voorzichtig: Trek nooit aan de kabels van de stekker !

3. Powerbox Adjust plaatsen:

Plaats nu de Powerbox aan de brandstoftemperatuur Sensor in de brandstofleiding en plaats de nog vrije kabel aan de andere aansluiting van de Powerbox.

4. Motorafdekplaat weer monteren:

Pas op dat je met deze montage geen kabels of slangen afklemt.

Bij de PdBox Adjust is de Montage nu gereed .

De Powerbox Adjust op een droge koele plaats bevestigen in de motorruimte.

Bij de Powerbox adjust kan men de powerbox instellen naar gewenst vermogen.

Voor aflevering is de Powerbox al afgesteld.



Veel plezier met Uw powerbox



Wenmar Handelsonderneming VOF

Contact: Mail: www.Info@wenmar.nl
Website : Info : www.wenmar.nl

Telefoon: +31 (0)748510150
Mobiel : +31(0)641583295

Akker 54, 7621 GJ Borne (NL)